KOUHI

5mm Through Hole-KTL05C Series





Part No.	Colour	Wave Length	Lens Colour	Luninous In tensity(mcd)	Voltage(V)	Current(mA)	Deg
KTL05CDTI	Red	700	Red Transparent	4-6	1.7-2.4	20	140°
KTL05CCTI	Red	645		15-25	1.7-2.4	20	140°
KTL05CATI-S	Red	630		60-100	1.7-2.4	20	140°
KTL05CATI-U	Red	640		100-200	1.7-2.4	20	140°
KTL05CATI-T	Red	623		200-400	1.7-2.4	20	140°
KTL05CKTI	Green	572	Green Transparent	10-20	1.7-2.4	20	140°
KTL05CJTI	Green	572		20-50	1.7-2.4	20	140°
KTL05CJTI-S	Green	572		80-150	1.7-2.4	20	140°
KTL05CJTI-U	Green	572		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL05CITI	Yellow	590	Yellow Transparent	80-120	1.7-2.4	20	140°
KTL05CITI-S	Yellow	590		120-200	1.7-2.4	20	140°
KTL05CITI-U	Yellow	590		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL05CITI-T	Yellow	590		300-400	1.7-2.4	20	140°
KTL05CFTI	Orange	610	Orange Transparent	40-80	1.7-2.4	20	140°
KTL05CFTI-S	Orange	610		120-200	1.7-2.4	20	140°
KTL05CFTI-U	Orange	610		200-300	1.7-2.4	20	140°
KTL05CBGTI	Blue-Green	510	Green Transparent	300-400	3.0-3.6	20	140°
KTL05CBGTI-U	Blue-Green	510		400-800	3.0-3.6	20	140°
KTL05CBLTI	Blue	470	Blue Transparent	100-200	3.0-3.6	20	140°
KTL05CBHTI	Blue	470		200-300	3.0-3.6	20	140°
KTL05CBUTI	Blue	470		300-400	3.0-3.6	20	140°
KTL05CPGTI	Pure Green	525	Green Transparent	500-800	3.0-3.6	20	140°
KTL05CPGTI-S	Pure Green	525		800-1200	3.0-3.6	20	140°
KTL05CPGTI-U	Pure Green	525		1200-1500	3.0-3.6	20	140°